

POOL-AUSSERBETRIEBNAHME

- Wasserstand bis unterhalb Skimmer absenken
- Skimmerkorb entfernen
- Skimmer leersaugen
- Zapfen einsetzen
- Düsenköpfe entfernen
- Niveauregler abstellen und ausbauen, Leitungen entleeren
- Expansionsgefäß in Niveauregler / Skimmer

- Sommerabdeckung am Bad
 - reinigen
 - demontieren, reinigen und verstauen

- Laub entfernen
- Treppe reinigen
- Härtegrad messen: ____ °dH
- TAC-Plus begeben: ____ g
- Überwinterungsmittel begeben
- Chlorschock

- Filter rückspülen
- Vorfilter-Pumpe reinigen
- Filtrierung entleeren und Schauglas / Manometer demontieren
(wenn Filtrierung im Frostbereich), evt. Filterkessel aussen reinigen
- Impfventile reinigen / ersetzen
- pH- und Redox-Sonde
 - entfernen
 - in Lagerflüssigkeit / an frostsicherem Ort überwintern (im Haus)
- Filterzeiten auf Wintermodus → alle 2h / 15 min.
- Filter auf «Zirkulieren» (bei Wintermodus)
- Quetschschläuche
 - vorsehen (Montage bei Inbetriebnahme im Frühjahr)
 - spülen

- Dusche entleeren
- Duschbrauseköpfe entfernen
- Gegenstropmpumpe
 - Schieber schliessen
 - demontieren (wenn in Frostbereich)
 - Winterdeckel montieren
 - Pumpe entleeren

- Solarabsorber / Wärmepumpe entleeren (inkl. Leitungen)
- Elektr. Hauptschalter ausschalten
- Schneelastträger montieren
- Winterdecke / Winterfolie montieren

- Poolreiniger-Sack
 - herausnehmen (kann in der Waschmaschine gewaschen werden)
 - Kartusche reinigen

- Restbestand Pflegemittel:**
- Wasserstoffperoxid _____ TAC Plus _____ _____
- Schwefelsäure _____ CI Gran 5 kg _____ _____
- Alba Super K 10 kg _____ CI Tab 200 g _____ _____
- Nova Cristal 5 lt _____ Flock Kart _____ _____